

FICHA TÉCNICA

DGO RACK - 4U - 144 FIBRAS

CARACTERÍSTICAS:

- Estrutura em aço SAE 1008 - 1,2mm
- Atende as normas ANSI/TIA/EIA 568B-3
- Composto por 4 bandejas deslizantes com acesso frontal e capacidade para 144 fibras em 4Ude altura.
- Acompanhado de kit de emenda com adaptadores LC/LC, pig-tails conectorizados, homologados pela Anatel, protetores de emenda.
- Possibilita configuração híbrida de adaptadores ópticos (LC, SC, MTRJ, E-2000, ST ou FC)
- Suporte (orelha) para fixação no rack 19" ou 23"
- Abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos e cordões
- Pintura epoxi texturizada de alta resistência nas cores preta ou bege (uso em ambientes internos - EIA-569)
- Tampa frontal em acrílico para acesso às bandejas de emenda e conexão
- Tampa traseira em aço para instalação e passagem dos cabos no interior do bastidor
- Certificado ISO 9000 /2015 (em anexo)
- Atende norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2.
- Certificado ANATEL: 01905-11-05852 (em anexo).

DIMENSÕES:

- Largura: 492,00mm
- Altura: 4U (133,35mm)
- Profundidade: 392,81mm

