

Caixa de Terminação óptica

CTO-2116

Número do
certificado
07294-18-11816



Aplicações

A Caixa de Terminação óptica CTO-2116 foi designada para terminação de até 2 cabos de fibra óptica para residências, salas de comunicação, empresas. Pode ser usada interna ou externamente para terminação de até 16 fibras.

Características

Estrutura totalmente selada
Bandeja para cabo drop e
Instalação em poste ou parede
Feito em PC e ABS
Uso externo IP65 - proteção contra água e poeira
Trava de segurança



Bandeja para acesso ao cabo de entrada e pigtail
Local para encaixe de adaptadores - não são necessários parafusos ou ferramentas
Pronto para splitter
Dupla camada para mais fácil instalação e manutenção
Camada de baixo para splitters e armazenamento de sobra de fibra
Camada inferior para splicing, conexão cruzada e distribuição óptica

Especificações

Temperatura de operação -40°C a +80°C
Umidade: 93% a 40°C
Pressão do ar: 62kPa – 101kPa
Dimensões: 310 x 220 x 80mm (A x L x P)
Peso: 1,2KG
Acomoda splitter 1x16 e até 16 adaptadores SC simplex
Entrada de cabos: máximo 2 cabos com diâmetro de 16mm
Saída de cabos: até 16 cabos simplex

