

Manutenção Diária & Solução de Problemas

Manutenção Diária

Por favor, use cotonete de algodão fino umedecido com álcool para limpar as seguintes partes:

- V-Groove, fiber-clamp, lentes
 - Clivador, lâmina do clivador, almofada de borracha
- ※ Consulte o “Guia Rápido de Referência” para obter mais detalhes.

Alta Perda Real na Emenda

• Modo de fusão está selecionado corretamente?
→Selecione o Modo de Fusão correto para melhor desempenho na emenda.

• O eletrodo está gasto ou quebrado?
→Troque os eletrodos.

※ Consulte o “Guia Rápido de Referência” para obter mais detalhes.

• Não é possível a fusão em altitude elevada?
→Por favor, execute “Calibração de Arco” antes da fusão

Fraco Desempenho do Forno

• O Modo do Forno está selecionado corretamente?
→Selecione o Modo do Forno correto para o tipo de fibra emendada.

• Tubo de proteção não encolhe corretamente?
→Ajuste o tempo de aquecimento.

Mensagens de Erro Comuns

“Fibra Muito Longa”, “Fibra Muito Suja”, “ZL/ZR Excesso Motor”, “Ângulo de Corte Elevado”, “Mau Corte”.

※ Consulte o “Guia Rápido de Referência” para obter mais detalhes sobre os erros e as soluções recomendadas.