


Cabo Óptico Dielétrico Autossustentado Tubo Único RC

Descrição

ABNT NBR 14160 / ANATEL: ANEXO A RESOLUÇÃO 299



- sem escala - Figura ilustrativa

- **Tubo loose:** Tecnologia tubo loose impregnados por gel tixotrópico, hidrófugo contendo até 12 fibras ópticas.
- **Reunião:** O tubo loose é reunido em torção SZ reversa juntamente com os elementos de tração.
- **Proteção contra umidade:** Núcleo protegido com material hidroe expansível (seco).
- **Elementos de tração:** Dois fios de fibra de vidro reforçados.
- **Capa externa:** Capa externa em termoplástico preto resistente aos raios U.V. e intempéries retardante à chama, contendo fio de rasgamento.

Estes cabos são projetados para instalação aérea autossustentada.

Informação Técnica

Vão	80	120
Nº de Fibras	2 a 12	2 a 12
FO / Tubo	2 a 12	2 a 12
Espes. Capa mm	1,5 (nominal)	1,5 (nominal)
Diâmetro mm	7,4	8,4
Peso líquido Kg/km	61	82
Diâmetro do cabo pode variar em +/- 0,5mm		
Raio Mínimo de Curvatura mm	Durante a instalação 20 x Ø Cabo	Após a Instalação 10 x Ø Cabo
Temperatura °C	Operação -20 -> +65	

Referir-se ao manual de instalação e recomendações antes do manuseio.

Características Principais

Característica	Método	Requisito	Valores*
Máxima Tensão de Operação	NBR 13512	ASU80- 1,5 x Peso do cabo por km ASU120- 2,0 x Peso do cabo por km	Sem deformação nas fibras ópticas SM 0,1dB
Compressão	NBR 13507	1 x Peso do cabo por km (Mínimo 1000N e Máximo 2200N)	SM 0,1dB
Impacto	NBR 13509	25 ciclos, P = NBR 14160	Sem ruptura da fibra
Torção	NBR 13513	+/- 180°, 50 ciclos (200mm)	SM 0,1dB
Dobramento	NBR 13518	R= 6 x Ø cabo, 2kg , 50 ciclos	SM 0,1dB
Curvatura	NBR 13508	R = 6 x Ø cabo, 5 ciclos	SM 0,1dB
Ciclo térmico	NBR 13510	-20 -> +65°C	SM 0,05dB /km
Penetração de umidade	NBR 9136	Amostra 1m, Coluna água 1m	Sem vazamento após 24 horas

*Acréscimo ou Variação de Atenuação

Características Ópticas

Atenuação	nm	Requisito	Valores típicos
SM G652B	1310 / 1550	dB/km	0,38 / 0,25
SM G.652D	1310 / 1383 / 1550	dB/km	0,38 / 0,38 / 0,25

Outros valores de atenuação sob consulta. Demais características de acordo ao catálogo da fibra óptica correspondente.

Identificação

Cores das Fibras

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cor	Verde	Amarelo	Branco	Azul	Vermelho	Violeta	Marrom	Rosa	Preto	Cinza	Laranja	Agua

Cor do tubo:

Natural.

Cor da Capa:

Preta.

Marcação da capa externa:

A capa externa é gravada em intervalos de 1 metro conforme abaixo:

**<PRYSMIAN> <Ano de fabricação> <CFOA-SM-ASUYYY-S ZZZFO RC>
<ANATEL> <CÓDIGO ANATEL> <LOTE> <Marcação Métrica>**

CFOA = Cabo de fibra óptica revestida em acrilato

SM = Fibra óptica monomodo

ASUYYY = Cabo autossustentado com tubo único (vãos até 120 metros)

S = Núcleo seco

ZZZFO = Número de fibras ópticas (002 a 012FO)

RC = Tipo de revestimento externo (Retardante à chama)

Logística

Embalagem:

Bobinas de madeira com proteção.

Lances:

Lances padrões de 4 km, tolerância -1%/+3%. Outros comprimentos sob consulta.

© PrysmianGroup 2012, Todos os direitos reservados

Todos os dimensionais e valores sem tolerância são referenciais. As especificações são do produto tal como é fornecido pela PrysmianGroup: qualquer modificação ou alteração do produto pode resultar diferente.

A informação contida neste documento não deve ser copiada, reproduzida ou reproduzida em qualquer forma, no todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da PrysmianGroup. As informações são consideradas corretas no momento da emissão. A PrysmianGroup reserva-se no direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. Esta especificação não é contratualmente válida, a menos que especificamente autorizada pelo PrysmianGroup.